WALKIE TALKIE

FICHA TECNICA

LH-200U





EspecificaciónTécnicas:	
Marca :	Linton
Alimentacion:	Por batería lithio 3.7V 1.3A
Forma de Carga :	Por adaptador entrada 220VAC salida 5VDC 1A
Rango de Frecuencia :	430mhz a 470mhz
Separacion Entre Canales:	12.5/25Khz
Duracion de La Bateria:	de 11 a 20 hrs. promedio
Estabilidad de Frecuencia:	± 2.5 PPM
Temperatura de Operación:	-20°C ~ +60°C
Impedancia de la Antena:	50Ω
Medidas (Sin Antena y Batería):	90x50x29mm
Peso (Con Antena y Batería):	185gr.

Transmisor:	
Salida de Potencia RF:	2.0/1.0W
Modulación:	F3E
Falsos y armónicos:	60dB
Ruido FM:	40/45dB
Distorción de Audio:	≤5%
Modulación limitada:	±2.5 – 12.5Khz; 5 – 25Khz
Respuesta de audio:	+1 a -3dB

Receptor:	
Sensibilidad:	≤0.30/0.20uV
Selectividad:	60/65dB
Intermodulación:	65dB
Rechazo de falsa respuesta:	65dB
S/N:	40/65dB
Salida de potencia de audio:	700mW
Distorción de audio:	≤5%